

Personensperren

MPP 122 / 222

Die Drehsperre MPP wurde zur Personenvereinzelung für Zugänge mit mittlerem bis geringem Sicherheitsanspruch entwickelt. Die Überwachung des Zutritts von einer Person (Pfortner, o. ä.) wird empfohlen.

Die Sperre besteht aus einem Gehäuse sowie einem rotierenden Mitteldrehteil mit drei um 120° versetzten Sperrbügel. Nach erfolgter Freigabe (Kartenleser, externes Bedienpult o.ä.) wird der Sperrbügel für einen 120° Schaltschritt freigegeben.

Drehsperren MPP können in bi-direktionalen Anwendungen mit hohem Personenaufkommen eingesetzt werden, zum Beispiel in Bahnhöfen, Flughäfen oder Sportstadien.



Design und Qualität

Das hochwertige Gehäuse besteht aus zwei Seitenelementen und einem oberen Gehäuseteil, welches die Steuer- und Antriebseinheit enthält. Der abschließbare Gehäusedeckel ermöglicht eine optimale Zugänglichkeit zu allen elektrischen und mechanischen Bauteilen. An den beiden Enden der Sperre besteht die Möglichkeit zur Integration von Zutrittskontrollelementen. Es stehen zwei Versionen zur Auswahl: MPP 122 (Innenanwendung) und MPP 222 (Außenanwendung).



Motor und Steuerung

Die Drehsperre MPP basiert auf der MHTM™ Motortechnologie mit Sensor Technik, der ein direktes Antreiben der Sperrbügeleinheit ohne zusätzliches Getriebe ermöglicht. In Kombination mit der Steuereinheit MBC profitieren Sie von geringen dynamischen Aufschlagkräften, geringerem Verschleiß sowie einer höchstmöglichen Positioniergenauigkeit der Sperrbügel. Eine Dauerbestromung des MHTM™ Antriebs in der Home Position verhindert die Bildung von Kondenswasser.



Drop-Arm Mechanismus

Für Notfälle wie z. B. Brand, oder bei Stromausfall hat Magnetic den Drop Arm entwickelt und patentiert. Der Sperrarm dreht nach Aufschalten eines Kontaktes oder bei Stromausfall nach unten weg und gibt somit den Durchgang frei. Nach Wegnahme des Kontaktes oder bei Spannungswiederkehr wird der Sperrbügel automatisch aufgenommen und die Home Position wiederhergestellt.



Typische Anwendungen

Personensperren von Magnetic Autocontrol sind für eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen konzipiert. Die Drehsperre MPP kann beispielsweise für die Personenvereinzelung an Bahnhöfen, Flughäfen, Sportstadien, Museen oder Firmeneingängen verwendet werden.

meonic

Parking Systems

Systemberatung, Lieferung, Montage, Service; Am Seegraben 2; 99099 Erfurt; Tel: 0361 64 3 55 60

Technische Daten

MPP 122 / 222

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Spannung | 115 - 240 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromaufnahme nom. | 200 mA |
| Stromaufnahme max. | 850 mA |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Schutzklasse | IP 32/44 |
| Gehäuseabmessungen (BxLxH) | 260 x 1300 x 1035 mm |
| Gewicht | 60 kg |

Abmessungen

